

# Perceuse visseuse LXT®

## DDF458Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

### Équipée pour un usage intensif

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisés dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



**LXT XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	225 x 79 x 259 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	1,7 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381653640**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123258-5

Poignée latérale



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



452947-8

Support embout pour perceuses



763252-1

Mandrin de forage sans clé



784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

195798-3

PROTECTION BATTERIE



763196-5

Mandrin métal auto-serrant 13 mm



837916-4

Moulage MAKPAC

